



Bagger-Nielsen ApS

SMARTLINE

kabelbeskyttelse



Funktionel, moderne og prisgunstig beskyttelsessystem til kabler og ledninger

Smartline er fremstillet i et funktionelt og moderne design til enestående priser - hvor der ikke er gået på kompromis med den høje kvalitet.

Produktprogrammet indeholder beskyttelsesslanger, fittings og slangeholdere - et godt alternativ til traditionelle og dyrere beskyttelsessystemer.



Smartline serien er fremstillet af selvslukkende halogen-, fosfor- og cadmium fri polyamid. Både fittings og beskyttelsesslanger er fremstillet i modificeret PA6, og til udendørsbrug i PA12, som beskytter imod UV-bestråling og tåler meget lave temperaturer.

Beskyttelsesslanger

- Leveres i 4 forskellige typer og kvaliteter
- Matcher alle PMA beskyttelsessystemer – PMA smartline, PMAFIX og EMC systemer
- Leveres i slange str. NW 10 til 48

	LLPI	LLPA	LLPO	LLPF
Materiale	Mod. PA 12	Mod. PA 6	Mod. Polyolefin	Mod. PA 6
Temperaturområder	-40°C - 90°C	-40°C - 105°C	-20°C - 90°C	-40°C - 105°C
Egenskaber	Meget god fleksibilitet	God fleksibilitet	Meget god fleksibilitet	God fleksibilitet
	Meget gode egenskaber til brug i kolde miljøer.	God til brug i kolde miljøer	Vanskelig antændelig Er selvslukkende	Vanskelig antændelig Er selvslukkende
	Meget god til brug i vejr- og UV bestandige miljøer		Gode elektriske isolerende egenskaber Syreresistent	
Klassifikationer		UR, DIN 5510, UL94 HB	DIN 5510, UL94 V2	DIN 5510, UL94 V0

Fittings

- "One-piece" – fuld integreret clips på fitting
- Klar til montering - simpelt "push-in" system
- Oplukkelig ved hjælp af skruetrækker
- Intregeret tæthedsring i gevindet
- Høj "pull-out" sikkerhed på slange og fitting
- Som standard er alle fittings IP66
- Leveres med Metrisk og PG gevind og som lige, 45° og 90° fitting
- Passer til alle PMA slange typer – Smartline og PMAFLEX
- Leveres til slange str. NW 10 til 48



Slangeholdere

- Hurtig montering- kun ét monteringshul
- Op til 25% højere belastningsevne
- "One-piece" – fuld integreret sikkerhedsclips
- Passer til både fin (T) og grov (G) profil beskyttelsesslange
- Passer til systemholder
- Leveres til slange str. NW 10 til 48



Smartline serien leveres som standard i sort.